

Dimanjo Kunstgras
Mantualaan 48 5632 RC /The Netherlands
Telefoon 31 (0)40-2413924
Telefax 31 (0)40-7505226



Inschrijving handelsregister:
K.v.K. Eindhoven Nr. 17181321
Bank: Rabobank n.v. Nr. 11.36.48.731, Eindhoven
BTW.nummer: 164753461B01

Benodigheden :

Kunstgras
Lijm
Lijmband
Lijmkam
Plastic handschoenen
Geovlies drukverdelend onderdoek
Instrooizand
Stanleymes

Onderbouw :

Verwijder eerst het oude gras en egaliseer de zwarte grond.
Breng vervolgens als ondergrond een zandbed van 5 a 10cm wit zand aan
Door het zandbed goed aan te trillen ontstaat er een stevige en stabiele ondergrond
Wanneer het grasveld omsloten wordt door opsluitbandjes of tegels kunt u het zandbed het beste 1 a 2cm onder de rand leggen
Wanneer de oppervlakte groter is dan 50 m2 adviseren wij een onderbouw van lava

Egaliseren :

Wanneer het zandbed goed is aangetrild moet de oppervlakte geëgaliseerd worden, dit kunt u doen door middel van een waterpas of balk.

Geotextiel drukverdelend onderdoek :

Rol het geotextiel onderdoek uit over de oppervlakte.
Snij het onderdoek eventueel op maat met een stanleymes
Zorg voor een overlap van 5 tot 10cm wanneer u meerdere rollen/stukken onderdoek nodig heeft.
Het onderdoek moet zoveel mogelijk aansluiten aan de kanten zodat eventueel onkruid groei wordt tegengegaan.

Dimanjo Kunstgras
Mantualaan 48 5632 RC /The Netherlands
Telefoon 31 (0)40-2413924
Telefax 31 (0)40-7505226



Inschrijving handelsregister:
K.v.K. Eindhoven Nr. 17181321
Bank: Rabobank n.v. Nr. 11.36.48.731, Eindhoven
BTW.nummer: 164753461B01

Uitrollen Kunstgras :

Bij het uitrollen van het kunstgras moet u rekening houden met de vezelrichting. Het kunstgras komt het beste tot zijn recht wanneer u het kunstgras zo legt dat u tegen de vezelrichting inkijkt.

Rol de rollen uit zodat u aan het begin en eind van de oppervlakte 2 a 3cm overhoudt, hierdoor heeft u meer 'speelruimte' om een en ander te corrigeren.

Snijden :

Het kunstgras kan makkelijk op maat gesneden worden met een stanleymes. Belangrijk hierbij is dat u altijd snijdt vanaf de onderkant zodat u de vezels niet beschadigt.

Verwijder eerst de overtollige 'backing' aan de zijkanten van de rol

Dit is het gedeelte waar de rol mee heeft vast gezeten tijdens de productie.

Wanneer u deze "backing" eraf snijdt dan doet u dat inclusief de eerste rij vezels.

Wanneer er meerdere delen/rollen kunstgras aan elkaar gelegd worden moet u ervoor zorgen dat u beide kanten zo dicht mogelijk bij de vezel afsnijdt.

Leg de rollen langs elkaar zodat er een opening ontstaat van +/- 4mm.

Leg de rollen nooit tegen elkaar.

Verlijmen :

Voordat u gaat verlijmen slaat u de kanten die verlijmd moeten worden terug (+/- 30cm).

Snij vervolgens de lijmband op de juiste lengte en leg deze in het midden van de twee stukken die u aan elkaar wilt lijmen.

Zorg ervoor dat u de lijm zo weg zet zodat u de lijm niet morst op het kunstgras.

Wij raden aan om tijdens het verlijmen plastic handschoenen te dragen.

Meng de 2-componentenlijm en breng deze met een lijmkam aan op de lijmband.

Met een potje lijm van 1,5kg doet u ongeveer 5 a 6 meter.

Sla nu beide kanten van het kunstgras voorzichtig terug, let op nog niet aandrukken!

Open nu voorzichtig stukje voor stukje, het kunstgras en druk het vervolgens stevig aan, let op dat er geen grassprietjes mee worden verlijmd.

Druk een en ander nogmaals goed aan door er overheen te lopen.

Dimanjo Kunstgras
Mantualaan 48 5632 RC /The Netherlands
Telefoon 31 (0)40-2413924
Telefax 31 (0)40-7505226

Inschrijving handelsregister:
K.v.K. Eindhoven Nr. 17181321
Bank: Rabobank n.v. Nr. 11.36.48.731, Eindhoven
BTW.nummer: 164753461B01



Zand instrooien :

Verdeel nu de zakken instrooizand over het kunstgras.
Snij 1-voor-1 de zakken open en verdeel het zand dmv een trekker of bezem.
Zorg ervoor dat uiteindelijk het hele kunstgras niet of nauwelijks meer zichtbaar is.
Bij kunstgras waarbij 12kg per M2 instrooizand noodzakelijk is er geen grassprietje meer zichtbaar.

Opborstelen :

De laatste stap is het opborstelen van het kunstgras.
Dit kunt u doen met een harde bezem of met een borstel machine.
Borstel tegen de vezelrichting in, hierdoor valt het zand tussen de vezels in en gaan de vezels mooi overeind staan
Doe dit net zolang dat er geen zand meer zichtbaar is en alle vezels overeind staan.
Let op met het borstelen van de lijmnaad, wij raden het aan een uurtje te wachten voordat u de lijmnaden opborstelt.

Onderhoud :

Kunstgras behoeft minimaal onderhoud, wel adviseren wij u om regelmatig het gras op te borstelen zodat de vezels mooi overeind blijven staan.
Bij intensief gebruik kan het zijn dat het instrooizand in de loop der tijd gaat inklinken, controleer dit jaarlijks en voeg wat extra instrooizand toe.
Bladafval kunt u gewoon met een bladblazer of hark / bezem verwijderen
Mocht u na aanleiding van deze instructie nog vragen hebben dan kunt u altijd nog even telefonisch contact opnemen of gebruik maken van onze terugbelservice.